

UNI-FLEX Modell	Breite	Standardlänge Min. – Max.	Boden- stützen	Rollen pro Achse	Tragfähigkeit pro Laufmeter	Eigengewicht
UFP/ROS/0450/03.75	450 mm	1.250 mm – 3.750 mm	4	1	150 kg	186 kg
UFP/ROS/0450/07.50	450 mm	2.500 mm – 7.500 mm	7	1	150 kg	360 kg
UFP/ROS/0450/11.25	450 mm	3.750 mm – 11.250 mm	10	1	150 kg	534 kg
UFP/ROS/0450/15.00	450 mm	5.000 mm – 15.000 mm	13	1	150 kg	708 kg
UFP/ROS/0450/17.50	450 mm	5.830 mm – 17.500 mm	15	1	150 kg	824 kg
UFP/ROS/0600/03.75	600 mm	1.250 mm – 3.750 mm	4	1	150 kg	202 kg
UFP/ROS/0600/07.50	600 mm	2.500 mm – 7.500 mm	7	1	150 kg	391 kg
UFP/ROS/0600/11.25	600 mm	3.750 mm – 11.250 mm	10	1	150 kg	580 kg
UFP/ROS/0600/15.00	600 mm	5.000 mm – 15.000 mm	13	1	150 kg	769 kg
UFP/ROS/0600/17.50	600 mm	5.830 mm – 17.500 mm	15	1	150 kg	895 kg
UFP/ROS/0750/03.75	750 mm	1.250 mm – 3.750 mm	4	1	150 kg	218 kg
UFP/ROS/0750/07.50	750 mm	2.500 mm – 7.500 mm	7	1	150 kg	422 kg
UFP/ROS/0750/11.25	750 mm	3.750 mm – 11.250 mm	10	1	150 kg	626 kg
UFP/ROS/0750/15.00	750 mm	5.000 mm – 15.000 mm	13	1	150 kg	830 kg
UFP/ROS/0750/17.50	750 mm	5.830 mm – 17.500 mm	15	1	150 kg	966 kg
UFP/ROS/0900/03.75	900 mm	1.250 mm – 3.750 mm	4	1	150 kg	234 kg
UFP/ROS/0900/07.50	900 mm	2.500 mm – 7.500 mm	7	1	150 kg	453 kg
UFP/ROS/0900/11.25	900 mm	3.750 mm – 11.250 mm	10	1	150 kg	672 kg
UFP/ROS/0900/15.00	900 mm	5.000 mm – 15.000 mm	13	1	150 kg	891 kg
UFP/ROS/0900/17.50	900 mm	5.830 mm – 17.500 mm	15	1	150 kg	1.037 kg

Arbeitshöhe: Die Standard-Arbeitshöhe der UNI-FLEX Angetriebenen Scherenrollenbahnen ist zwischen 770 mm und 1095 mm stufenlos einstellbar. Sollten Sie eine vom Standard abweichende Arbeitshöhe benötigen, bitten wir Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen.

Achsteilung: Bei den UNI-FLEX Angetriebenen Scherenrollenbahnen beträgt der Achsabstand im ausgezogenen Zustand 125 mm. Für kleines Transportgut sind optional Achsteilungen von 75 mm und 100 mm erhältlich. Durch diese Optionen wird jedoch die Länge der eingeschobenen Scherenrollenbahn beeinflusst. Für weite Informationen bitten wir Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen.

Länge: UNI-FLEX Angetriebene Scherenrollenbahnen sind in jeder beliebigen Länge erhältlich. Sollten Sie eine von unseren Standards

abweichende Länge benötigen, bitten wir Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen.