

UNI-FLEX Modell	Breite	Standardlänge Min. – Max.	Boden- stützen	Rollen pro Achse	Tragfähigkeit pro Laufmeter	Eigengewicht
UFG/ROS/0450/02.50	450 mm	835 mm – 2.500 mm	3	2	250 kg	78 kg
UFG/ROS/0450/03.75	450 mm	1.250 mm – 3.750 mm	4	2	250 kg	112 kg
UFG/ROS/0450/05.00	450 mm	1.670 mm – 5.000 mm	5	2	250 kg	146 kg
UFG/ROS/0450/06.25	450 mm	2.080 mm – 6.250 mm	6	2	250 kg	180 kg
UFG/ROS/0450/07.50	450 mm	2.500 mm – 7.500 mm	7	2	250 kg	214 kg
UFG/ROS/0450/08.75	450 mm	2.920 mm – 8.750 mm	8	2	250 kg	248 kg
UFG/ROS/0450/10.00	450 mm	3.330 mm – 10.000 mm	9	2	250 kg	282 kg
UFG/ROS/0600/02.50	600 mm	835 mm – 2.500 mm	3	2	250 kg	89 kg
UFG/ROS/0600/03.75	600 mm	1.250 mm – 3.750 mm	4	2	250 kg	128 kg
UFG/ROS/0600/05.00	600 mm	1.670 mm – 5.000 mm	5	2	250 kg	167 kg
UFG/ROS/0600/06.25	600 mm	2.080 mm – 6.250 mm	6	2	250 kg	206 kg
UFG/ROS/0600/07.50	600 mm	2.500 mm – 7.500 mm	7	2	250 kg	245 kg
UFG/ROS/0600/08.75	600 mm	2.920 mm – 8.750 mm	8	2	250 kg	284 kg
UFG/ROS/0600/10.00	600 mm	3.330 mm – 10.000 mm	9	2	250 kg	323 kg
UFG/ROS/0750/02.50	750 mm	835 mm – 2.500 mm	3	2	250 kg	100 kg
UFG/ROS/0750/03.75	750 mm	1.250 mm – 3.750 mm	4	2	250 kg	144 kg
UFG/ROS/0750/05.00	750 mm	1.670 mm – 5.000 mm	5	2	250 kg	188 kg
UFG/ROS/0750/06.25	750 mm	2.080 mm – 6.250 mm	6	2	250 kg	232 kg
UFG/ROS/0750/07.50	750 mm	2.500 mm – 7.500 mm	7	2	250 kg	276 kg
UFG/ROS/0750/08.75	750 mm	2.920 mm – 8.750 mm	8	2	250 kg	320 kg
UFG/ROS/0750/10.00	750 mm	3.330 mm – 10.000 mm	9	2	250 kg	364 kg
UFG/ROS/0900/02.50	900 mm	835 mm – 2.500 mm	3	2	250 kg	111 kg
UFG/ROS/0900/03.75	900 mm	1.250 mm – 3.750 mm	4	2	250 kg	160 kg
UFG/ROS/0900/05.00	900 mm	1.670 mm – 5.000 mm	5	2	250 kg	209 kg
UFG/ROS/0900/06.25	900 mm	2.080 mm – 6.250 mm	6	2	250 kg	258 kg
UFG/ROS/0900/07.50	900 mm	2.500 mm – 7.500 mm	7	2	250 kg	307 kg
UFG/ROS/0900/08.75	900 mm	2.920 mm – 8.750 mm	8	2	250 kg	356 kg
UFG/ROS/0900/10.00	900 mm	3.330 mm – 10.000 mm	9	2	250 kg	405 kg

Arbeitshöhe: Die Standard-Arbeitshöhe der UNI-FLEX Gefälle-Scherenrollbahnen ist zwischen 730 mm und 1055 mm stufenlos einstellbar. Sollten Sie eine vom Standard abweichende Arbeitshöhe benötigen, bitten wir Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen.

Achsteilung: Bei den UNI-FLEX Gefälle-Scherenrollbahnen beträgt der Achsabstand im ausgezogenen Zustand 125 mm. Für kleines Transportgut sind optional Achsteilungen von 75 mm und 100 mm erhältlich. Durch diese Optionen wird jedoch die Länge der eingeschobenen Scherenrollbahn beeinflusst. Für weitere Informationen bitten wir Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen.

Länge: UNI-FLEX Gefälle-Scherenrollbahnen sind in jeder beliebigen Länge erhältlich. Sollten Sie eine von unseren Standards abweichende Länge benötigen, bitten wir Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen.