

UNI-FLEX Modell	Breite	Standardlänge Min. – Max.	Boden- stützen	Röllchen pro Achse	Tragfähigkeit pro Laufmeter	Eigengewicht
UFG/SWS/0450/02.50	450 mm	625 mm – 2.500 mm	3	7	300 kg	72 kg
UFG/SWS/0450/03.75	450 mm	940 mm – 3.750 mm	4	7	300 kg	103 kg
UFG/SWS/0450/05.00	450 mm	1.250 mm – 5.000 mm	5	7	300 kg	134 kg
UFG/SWS/0450/06.25	450 mm	1.560 mm – 6.250 mm	6	7	300 kg	165 kg
UFG/SWS/0450/07.50	450 mm	1.880 mm – 7.500 mm	7	7	300 kg	196 kg
UFG/SWS/0450/08.75	450 mm	2.190 mm – 8.750 mm	8	7	300 kg	227 kg
UFG/SWS/0450/10.00	450 mm	2.500 mm – 10.000 mm	9	7	300 kg	258 kg
UFG/SWS/0600/02.50	600 mm	625 mm – 2.500 mm	3	9	300 kg	81 kg
UFG/SWS/0600/03.75	600 mm	940 mm – 3.750 mm	4	9	300 kg	116 kg
UFG/SWS/0600/05.00	600 mm	1.250 mm – 5.000 mm	5	9	300 kg	151 kg
UFG/SWS/0600/06.25	600 mm	1.560 mm – 6.250 mm	6	9	300 kg	186 kg
UFG/SWS/0600/07.50	600 mm	1.880 mm – 7.500 mm	7	9	300 kg	221 kg
UFG/SWS/0600/08.75	600 mm	2.190 mm – 8.750 mm	8	9	300 kg	256 kg
UFG/SWS/0600/10.00	600 mm	2.500 mm – 10.000 mm	9	9	300 kg	291 kg
UFG/SWS/0750/02.50	750 mm	625 mm – 2.500 mm	3	11	300 kg	90 kg
UFG/SWS/0750/03.75	750 mm	940 mm – 3.750 mm	4	11	300 kg	129 kg
UFG/SWS/0750/05.00	750 mm	1.250 mm – 5.000 mm	5	11	300 kg	168 kg
UFG/SWS/0750/06.25	750 mm	1.560 mm – 6.250 mm	6	11	300 kg	207 kg
UFG/SWS/0750/07.50	750 mm	1.880 mm – 7.500 mm	7	11	300 kg	246 kg
UFG/SWS/0750/08.75	750 mm	2.190 mm – 8.750 mm	8	11	300 kg	285 kg
UFG/SWS/0750/10.00	750 mm	2.500 mm – 10.000 mm	9	11	300 kg	324 kg
UFG/SWS/0900/02.50	900 mm	625 mm – 2.500 mm	3	13	300 kg	99 kg
UFG/SWS/0900/03.75	900 mm	940 mm – 3.750 mm	4	13	300 kg	142 kg
UFG/SWS/0900/05.00	900 mm	1.250 mm – 5.000 mm	5	13	300 kg	185 kg
UFG/SWS/0900/06.25	900 mm	1.560 mm – 6.250 mm	6	13	300 kg	228 kg
UFG/SWS/0900/07.50	900 mm	1.880 mm – 7.500 mm	7	13	300 kg	271 kg
UFG/SWS/0900/08.75	900 mm	2.190 mm – 8.750 mm	8	13	300 kg	314 kg
UFG/SWS/0900/10.00	900 mm	2.500 mm – 10.000 mm	9	13	300 kg	357 kg

Arbeitshöhe: Die Standard-Arbeitshöhe der UNI-FLEX Gefälle-Scherenröllchenbahnen ist zwischen 740 mm und 1065 mm stufenlos einstellbar. Sollten Sie eine vom Standard abweichende Arbeitshöhe benötigen, bitten wir Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen.

Achsteilung: Bei den UNI-FLEX Gefälle-Scherenröllchenbahnen beträgt der Achsabstand im ausgezogenen Zustand 125 mm. Für kleines Transportgut sind optional Achsteilungen von 75 mm und 100 mm erhältlich. Durch diese Optionen wird jedoch die Länge der eingeschobenen Scherenröllchenbahn beeinflusst. Für weite Informationen bitten wir Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen.

Länge: UNI-FLEX Gefälle-Scherenröllchenbahnen sind in jeder beliebigen Länge erhältlich. Sollten Sie eine von unseren Standards abweichende Länge benötigen, bitten wir Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen.