

<b>UNI-FLEX</b> <b>Référence Modèle</b>	<b>Largeur</b>	<b>Longueur</b> <b>Replié - Déployé</b>	<b>Pieds</b> <b>Supports</b>	<b>Rouleaux</b> <b>par Axe</b>	<b>Capacité de Charge</b> <b>par metre courant</b>	<b>Poids Propre</b>
UFG/ROS/0450/02.50	450 mm	835 mm – 2,500 mm	3	2	250 kg	78 kg
UFG/ROS/0450/03.75	450 mm	1,250 mm – 3,750 mm	4	2	250 kg	112 kg
UFG/ROS/0450/05.00	450 mm	1,670 mm – 5,000 mm	5	2	250 kg	146 kg
UFG/ROS/0450/06.25	450 mm	2,080 mm – 6,250 mm	6	2	250 kg	180 kg
UFG/ROS/0450/07.50	450 mm	2,500 mm – 7,500 mm	7	2	250 kg	214 kg
UFG/ROS/0450/08.75	450 mm	2,920 mm – 8,750 mm	8	2	250 kg	248 kg
UFG/ROS/0450/10.00	450 mm	3,330 mm – 10,000 mm	9	2	250 kg	282 kg
UFG/ROS/0600/02.50	600 mm	835 mm – 2,500 mm	3	2	250 kg	89 kg
UFG/ROS/0600/03.75	600 mm	1,250 mm – 3,750 mm	4	2	250 kg	128 kg
UFG/ROS/0600/05.00	600 mm	1,670 mm – 5,000 mm	5	2	250 kg	167 kg
UFG/ROS/0600/06.25	600 mm	2,080 mm – 6,250 mm	6	2	250 kg	206 kg
UFG/ROS/0600/07.50	600 mm	2,500 mm – 7,500 mm	7	2	250 kg	245 kg
UFG/ROS/0600/08.75	600 mm	2,920 mm – 8,750 mm	8	2	250 kg	284 kg
UFG/ROS/0600/10.00	600 mm	3,330 mm – 10,000 mm	9	2	250 kg	323 kg
UFG/ROS/0750/02.50	750 mm	835 mm – 2,500 mm	3	2	250 kg	100 kg
UFG/ROS/0750/03.75	750 mm	1,250 mm – 3,750 mm	4	2	250 kg	144 kg
UFG/ROS/0750/05.00	750 mm	1,670 mm – 5,000 mm	5	2	250 kg	188 kg
UFG/ROS/0750/06.25	750 mm	2,080 mm – 6,250 mm	6	2	250 kg	232 kg
UFG/ROS/0750/07.50	750 mm	2,500 mm – 7,500 mm	7	2	250 kg	276 kg
UFG/ROS/0750/08.75	750 mm	2,920 mm – 8,750 mm	8	2	250 kg	320 kg
UFG/ROS/0750/10.00	750 mm	3,330 mm – 10,000 mm	9	2	250 kg	364 kg
UFG/ROS/0900/02.50	900 mm	835 mm – 2,500 mm	3	2	250 kg	111 kg
UFG/ROS/0900/03.75	900 mm	1,250 mm – 3,750 mm	4	2	250 kg	160 kg
UFG/ROS/0900/05.00	900 mm	1,670 mm – 5,000 mm	5	2	250 kg	209 kg
UFG/ROS/0900/06.25	900 mm	2,080 mm – 6,250 mm	6	2	250 kg	258 kg
UFG/ROS/0900/07.50	900 mm	2,500 mm – 7,500 mm	7	2	250 kg	307 kg
UFG/ROS/0900/08.75	900 mm	2,920 mm – 8,750 mm	8	2	250 kg	356 kg
UFG/ROS/0900/10.00	900 mm	3,330 mm – 10,000 mm	9	2	250 kg	405 kg

**Ajustement de la Hauteur de travail:** Le réglage en hauteur des convoyeurs à rouleaux gravitaire UNIFLEX est compris entre 730 mm & 1055 mm. Si votre application nécessite une hauteur spécifique, veuillez nous contacter pour plus d'informations.

**Distances entre les axes supportant les rouleaux:** Rouleaux au pas est 125 mm quand le convoyeur est déployé à son maximum. Option possible: Rouleaux au pas maximum de 75 mm ou 100 mm. Veuillez noter que ces pas de rouleaux spéciaux vont affecter la longueur minimum du convoyeur lorsqu'il est replié. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

**Longueurs étendues:** Les convoyeurs à rouleaux gravitaire UNIFLEX sont disponibles en n'importe quelle longueur. Si votre application nécessite une longueur non répertoriée dans notre tableau, veuillez nous contacter pour plus d'informations.