

UNI-FLEX Número Modelo	Anchura	Logitud Estándar Recogido - Extendido	Pares de Patatas	Rodillos por Eje	Capacidad Carga por Metro Lineal	Peso Proprio aprox.
UFG/ROS/0450/02.50	450 mm	835 mm – 2.500 mm	3	2	250 kg	78 kg
UFG/ROS/0450/03.75	450 mm	1.250 mm – 3.750 mm	4	2	250 kg	112 kg
UFG/ROS/0450/05.00	450 mm	1.670 mm – 5.000 mm	5	2	250 kg	146 kg
UFG/ROS/0450/06.25	450 mm	2.080 mm – 6.250 mm	6	2	250 kg	180 kg
UFG/ROS/0450/07.50	450 mm	2.500 mm – 7.500 mm	7	2	250 kg	214 kg
UFG/ROS/0450/08.75	450 mm	2.920 mm – 8.750 mm	8	2	250 kg	248 kg
UFG/ROS/0450/10.00	450 mm	3.330 mm – 10.000 mm	9	2	250 kg	282 kg
UFG/ROS/0600/02.50	600 mm	835 mm – 2.500 mm	3	2	250 kg	89 kg
UFG/ROS/0600/03.75	600 mm	1.250 mm – 3.750 mm	4	2	250 kg	128 kg
UFG/ROS/0600/05.00	600 mm	1.670 mm – 5.000 mm	5	2	250 kg	167 kg
UFG/ROS/0600/06.25	600 mm	2.080 mm – 6.250 mm	6	2	250 kg	206 kg
UFG/ROS/0600/07.50	600 mm	2.500 mm – 7.500 mm	7	2	250 kg	245 kg
UFG/ROS/0600/08.75	600 mm	2.920 mm – 8.750 mm	8	2	250 kg	284 kg
UFG/ROS/0600/10.00	600 mm	3.330 mm – 10.000 mm	9	2	250 kg	323 kg
UFG/ROS/0750/02.50	750 mm	835 mm – 2.500 mm	3	2	250 kg	100 kg
UFG/ROS/0750/03.75	750 mm	1.250 mm – 3.750 mm	4	2	250 kg	144 kg
UFG/ROS/0750/05.00	750 mm	1.670 mm – 5.000 mm	5	2	250 kg	188 kg
UFG/ROS/0750/06.25	750 mm	2.080 mm – 6.250 mm	6	2	250 kg	232 kg
UFG/ROS/0750/07.50	750 mm	2.500 mm – 7.500 mm	7	2	250 kg	276 kg
UFG/ROS/0750/08.75	750 mm	2.920 mm – 8.750 mm	8	2	250 kg	320 kg
UFG/ROS/0750/10.00	750 mm	3.330 mm – 10.000 mm	9	2	250 kg	364 kg
UFG/ROS/0900/02.50	900 mm	835 mm – 2.500 mm	3	2	250 kg	111 kg
UFG/ROS/0900/03.75	900 mm	1.250 mm – 3.750 mm	4	2	250 kg	160 kg
UFG/ROS/0900/05.00	900 mm	1.670 mm – 5.000 mm	5	2	250 kg	209 kg
UFG/ROS/0900/06.25	900 mm	2.080 mm – 6.250 mm	6	2	250 kg	258 kg
UFG/ROS/0900/07.50	900 mm	2.500 mm – 7.500 mm	7	2	250 kg	307 kg
UFG/ROS/0900/08.75	900 mm	2.920 mm – 8.750 mm	8	2	250 kg	356 kg
UFG/ROS/0900/10.00	900 mm	3.330 mm – 10.000 mm	9	2	250 kg	405 kg

Altura Variable: La altura estándar de los transportadores UNI-FLEX por gravedad de rodillos es regulable de 730 mm a 1055 mm. Si su aplicación necesite una altura especial, por favor no dude en contactarnos.

Paso de Ejes: La distancia estándar entre ejes en los transportadores UNI-FLEX por gravedad de rodillos totalmente extendidos es de 125 mm. En caso de paquetes más pequeños se puede reducir el paso a 100 mm o 75 mm opcionalmente. Las distancias opcionales entre ejes afectan la longitud plegado del transportador. Por favor no dude en contactarnos.

Longitud: Los transportadores UNI-FLEX por gravedad de rodillos son disponibles en todas las longitudes utilizadas. Si su aplicación requiere una medida que no figura en las tablas estándar, por favor no dude en contactarnos.