

UNI-FLEX Référence Modèle	Largeur	Longueur Replié - Déployé	Pieds Supports	Rouleaux par Axe	Capacité de Charge par metre courant	Poids Propre
UFG/SWS/0450/02.50	450 mm	625 mm – 2,500 mm	3	7	300 kg	72 kg
UFG/SWS/0450/03.75	450 mm	940 mm – 3,750 mm	4	7	300 kg	103 kg
UFG/SWS/0450/05.00	450 mm	1,250 mm – 5,000 mm	5	7	300 kg	134 kg
UFG/SWS/0450/06.25	450 mm	1,560 mm – 6,250 mm	6	7	300 kg	165 kg
UFG/SWS/0450/07.50	450 mm	1,880 mm – 7,500 mm	7	7	300 kg	196 kg
UFG/SWS/0450/08.75	450 mm	2,190 mm – 8,750 mm	8	7	300 kg	227 kg
UFG/SWS/0450/10.00	450 mm	2,500 mm – 10,000 mm	9	7	300 kg	258 kg
UFG/SWS/0600/02.50	600 mm	625 mm – 2,500 mm	3	9	300 kg	81 kg
UFG/SWS/0600/03.75	600 mm	940 mm – 3,750 mm	4	9	300 kg	116 kg
UFG/SWS/0600/05.00	600 mm	1,250 mm – 5,000 mm	5	9	300 kg	151 kg
UFG/SWS/0600/06.25	600 mm	1,560 mm – 6,250 mm	6	9	300 kg	186 kg
UFG/SWS/0600/07.50	600 mm	1,880 mm – 7,500 mm	7	9	300 kg	221 kg
UFG/SWS/0600/08.75	600 mm	2,190 mm – 8,750 mm	8	9	300 kg	256 kg
UFG/SWS/0600/10.00	600 mm	2,500 mm – 10,000 mm	9	9	300 kg	291 kg
UFG/SWS/0750/02.50	750 mm	625 mm – 2,500 mm	3	11	300 kg	90 kg
UFG/SWS/0750/03.75	750 mm	940 mm – 3,750 mm	4	11	300 kg	129 kg
UFG/SWS/0750/05.00	750 mm	1,250 mm – 5,000 mm	5	11	300 kg	168 kg
UFG/SWS/0750/06.25	750 mm	1,560 mm – 6,250 mm	6	11	300 kg	207 kg
UFG/SWS/0750/07.50	750 mm	1,880 mm – 7,500 mm	7	11	300 kg	246 kg
UFG/SWS/0750/08.75	750 mm	2,190 mm – 8,750 mm	8	11	300 kg	285 kg
UFG/SWS/0750/10.00	750 mm	2,500 mm – 10,000 mm	9	11	300 kg	324 kg
UFG/SWS/0900/02.50	900 mm	625 mm – 2,500 mm	3	13	300 kg	99 kg
UFG/SWS/0900/03.75	900 mm	940 mm – 3,750 mm	4	13	300 kg	142 kg
UFG/SWS/0900/05.00	900 mm	1,250 mm – 5,000 mm	5	13	300 kg	185 kg
UFG/SWS/0900/06.25	900 mm	1,560 mm – 6,250 mm	6	13	300 kg	228 kg
UFG/SWS/0900/07.50	900 mm	1,880 mm – 7,500 mm	7	13	300 kg	271 kg
UFG/SWS/0900/08.75	900 mm	2,190 mm – 8,750 mm	8	13	300 kg	314 kg
UFG/SWS/0900/10.00	900 mm	2,500 mm – 10,000 mm	9	13	300 kg	357 kg

Ajustement de la Hauteur de travail: Le réglage en hauteur des convoyeurs à galets gravitaire UNIFLEX est compris entre 740 mm & 1065 mm. Si votre application nécessite une hauteur spécifique, veuillez nous contacter pour plus d'informations.

Distances entre les axes supportant les galets: Galets au pas est 125 mm quand le convoyeur est déployé à son maximum. Option possible: Galets au pas maximum de 75 mm ou 100 mm. Veuillez noter que ces pas de galets spéciaux vont affecter la longueur minimum du convoyeur lorsqu'il est replié. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

Longueurs étendues: Les convoyeurs à galets gravitaire UNIFLEX sont disponibles en n'importe quelle longueur. Si votre application nécessite une longueur non répertoriée dans notre tableau, veuillez nous contacter pour plus d'informations.